

Decking **FRASSINO TT**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Certificato dal laboratorio italiano CATAS
- Classe di resistenza 1 - molto resistente
- Superficie dura e buona elasticità
- Basso equilibrio in contenuto di umidità
- Stabilità dimensionale molto alta
- Colore marrone espresso
- Grana notevole


WPP1C04A - WPP2C04A Termo-ash

Misure: mm. 20x92

Lunghezze: mm. 1.500/1.800/2.400/3.000/3.300/3.600/3.900

Note: (max 5% mm. 900 - 1.200)


Imballaggio: Pacchetti da 4 pz. chiusi con termoretraibile



WPP1C04A100009 Termo-ash

Pavimento per esterno frassino termotrattato, antiscivolo
dimensioni mm. 20x92

€/ml. **8,62**



WPP2C04A100009 Termo-ash

Pavimento per esterno frassino termotrattato
dimensioni mm. 20x92

€/ml. **8,62**



SP13C04A100009 Supporto per pavimento frassino TT
dim. mm. 18x50 (megatelli) lungh. da mm. 1.200 - 3.000 avanti ogni 300 mm. €/ml. **4,73**

SP14C04A100009 Supporto per pavimento frassino TT
dim. mm. 20x90 (megatelli) lungh. da mm. 1.200 - 3.000 avanti ogni 300 mm. €/ml. **5,93**



WPP7C04A059019 Termo-ash

Pavimento a quadrotte per esterno, frassino termotrattato
dimensioni mm. 590x590x34
Fissaggio con viti inox

€/pz. **32,50**

